Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2849tm-s-il-0280b-p-295641.html



Kamera IP Dahua IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

Cena brutto	**598,99 zł**
Cena netto	**486,98 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0758**
Kod producenta	**IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B**
Kod EAN	**6923172581549**
Waga produktu	**480 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,3072 x 2048,704 x 480,3072 x 1728,352 x 240,704 x 576,2048 x 1536 (QXGA),352 x 288,2880 x 1620**
Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Układ	**Kopuła**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Min. Oświetlenie	**0,008 lx**

Tryb nocny	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Balans bieli	**Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-04-10**
Suma megapikseli	**8 MP**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**12,2 cm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane formaty audio	**G.711a,PCM,G.726,G.711Mu**
Typ mocowania	**Sufit**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264H,H.264,H.264+,H.265+,H.264B**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,9 W**
Ilość klatek	**30 fps**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**132°**

Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Liczba soczewek	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Wysokość produktu	**99,1 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M