Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3241t-zas-27135-p-295526.html



kamera IP DAHUA IPC-HDW3241T-ZAS-27135

Cena brutto	**807,99 zł**
Cena netto	**656,90 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0515**
Kod producenta	**IPC-HDW3241T-ZAS-27135**
Kod EAN	**6939554978012**
Liczba czujników	**1**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**44,1 m**
Waga wraz z opakowaniem	**828 g**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Wykrywanie odległości (tele)	**153,1 m**
Waga produktu	**685 g**
Określanie odległości (tele)	**15,3 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,352 x 288,640 x 480 (VGA)**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**30,6 m**
Kolor produktu	**Biały**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**4,4 m**
Układ	**Wieżyczka**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**8,8 m**
Kąt obrotu	**360°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**7,8 W**
Obserwowanie odległości (tele)	**61,2 m**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia**
Wi-Fi	**Nie**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Bluetooth	**Nie**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**2 MP**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz**
Ilość klatek	**30 fps**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**3 Kbps–8192 Kbps**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Średnica	**12,2 cm**
Kodeki glosu	**G.711Mu,G.711a,G.726**
Kodowanie regionalnego obszaru	**Tak**

zainteresowania (ROI)	
Maksymalne zużycie mocy	**7,8 W**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Video detektor ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711a,G.711Mu,G.726**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**130°**
Wysokość produktu	**108,3 mm**
Liczba kamer	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**17,6 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M