Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3249tm-as-led-0280b-p-295525.html



Kamera IP DAHUA IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280B

Cena brutto	**481,99 zł**
Cena netto	**391,86 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0513**
Kod producenta	**IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280B**
Kod EAN	**6939554988004**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,704 x 480,352 x 288,640 × 480,352 x 240,704 x 576,1920 × 1080**
Min. Oświetlenie	**0,0015 lx**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Układ	**Tuba/kopułka**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt obrotu	**360°**
Pobór mocy (max)	**8,1 W**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Lustro	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Prędkość przepływu danych	**3 - 8192 kbps**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Suma megapikseli	**2 MP**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.265+**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**8,1 W**
Kodeki glosu	**G.726,G.711Mu,G.711a**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Średnica	**12,2 cm**
Formaty kompresji	**H.264H,H.264B,H.265,H.264,M-JPEG**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,G.711a,G.726**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowana syrena	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**15,4 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**38,6 m**
Wysokość produktu	**99 mm**
Liczba czujników	**1**

Określanie odległości (szerokie)	**3,9 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**7,7 m**
Waga produktu	**480 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M