

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3541em-s-0280b-s2-black-p-301020.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2-BLACK

Cena brutto	641,99 zł
Cena netto	521,94 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0776
Kod producenta	IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2-BLACK
Kod EAN	6923172559418
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Kąt widzenia, przekątna	129°
Wysokość produktu	93,6 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Szerokość produktu	106 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	71°
Głębokość produktu	106 mm
Waga produktu	500 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	97°
Kolor produktu	Czarny
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Tuba/kopułka
Ilość diod oświetlenia	2
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Transmisja wideo	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt obrotu w pionie	0 - 78°
Detekcja ruchu	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m

Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Typ diody LED	Podczerwień
Wi-Fi	Nie
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przeglądarka internetowa	Tak
4G LTE	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	7,6 W
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Tryb nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Liczba kamer	1
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Liczba czujników	1
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Stopień ochrony IP	IP67
Pobór mocy	4,3 W
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Maksymalna przestłona	1,4
Długość ogniskowa	2.8 mm
Suma megapikseli	5 MP
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264B,H.265+,H.264H,H.264+,H.265,H.264
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Megabit Ethernet,100 Megabit Ethernet
Detekcja osób	Tak
Ilość klatek	20 fps



Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,9 W
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba soczewek	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: F036M