Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3541t-zs-27135-s2-p-301030.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2

Cena brutto	**1 055,99 zł**
Cena netto	**858,53 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0801**
Kod producenta	**IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2**
Kod EAN	**6923172542250**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wysokość produktu	**108,3 mm**
Kąt widzenia, przekątna	**134 - 35°**
Szerokość produktu	**122 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Głębokość produktu	**122 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**71 - 21°**
Waga produktu	**715 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**99 - 28°**
Kolor produktu	**Biały**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Układ	**Tuba/kopułka**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy moto zoom**
Transmisja wideo	**Tak**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 78°**
Detekcja ruchu	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2960 x 1668 px**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
4G LTE	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Pobór mocy	**5,7 W**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Kodeki audio	**G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM**
Pobór mocy (max)	**8,9 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Długość ogniskowa	**2.7-13.5 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Suma megapikseli	**5 MP**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
Formaty kompresji	**H.264H,M-JPEG,H.264B,H.265,H.264,H.265+,H.264+**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**10 Megabit Ethernet,100 Megabit Ethernet**
Detekcja osób	**Tak**
Ilość klatek	**20 fps**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,2 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Liczba soczewek	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M