Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3841em-as-0280b-p-309845.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3841EM-AS-0280B

Cena brutto	**829,00 zł**
Cena netto	**673,98 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0619**
Kod producenta	**IPC-HDW3841EM-AS-0280B**
Kod EAN	**6923172541437**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Bluetooth	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Materiał obudowy	**Metal**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Balans bieli	**Lampa,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Pobór mocy	**2,6 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,9 W**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Długość ogniskowa	**2.8 - 3.6 mm**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Redukcja hałasu	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba soczewek	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,G.711 μ-law,G.726**

Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Maska prywatności	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**3 kbps–8192 kbps, H.265: 3 kbps–8192 kbps**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wysokość produktu	**93,6 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość produktu	**106 mm**
Głębokość produktu	**106 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Waga produktu	**530 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,3072 x 1728,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),2304 x**

	1296,1920 x 1080 (HD 1080),3072 x 2048,2048 x 1536 (QXGA),352 x 288,1280 x 960,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Douszne**
Min. Oświetlenie	**0,007 lx**
Kąt obrotu	**360°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Pobór mocy (max)	**6,9 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M