Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3849h-as-pv-0280b-s3-p-302968.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S3

Cena brutto	**996,99 zł**
Cena netto	**810,56 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0663**
Kod producenta	**IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S3**
Kod EAN	**6923172525246**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**
Obserwuj odległość	**36,4 m**
Obsługiwane przeglądarki	**IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Wykrywanie odległości	**91 m**
Pobór mocy (max)	**7,8 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**12,2 cm**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Smart IR	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Karta sieciowa	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**

Typ mocowania	**Sufit**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**3 Kbps - 20480 Kbps**
Suma megapikseli	**8 MP**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wysokość produktu	**110,9 mm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.264B,H.265,H.265+,H.264**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,PCM,G.726**
Waga wraz z opakowaniem	**915 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga produktu	**745 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 480,3072 x 1728,352 x 288,1280 x 960,2668 x 1512,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,3072 x 2048,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1512**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kolor produktu	**Biały**

Ilość diod oświetlenia	**2**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Układ	**Douszne**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Transmisja wideo	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Wi-Fi	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5 W**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**125°**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kanały wejściowe audio	**1**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
WE/WY alarmu	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Bluetooth	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Materiał obudowy	**Metal**
Określanie odległości	**9,1 m**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**2 m**
Balans bieli	**Naturalny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp,Ręczny**

Liczba soczewek	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Pobór mocy	**2,9 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Rozpoznawanie odległości	**18,2 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M