Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw5241t-ze-27135-p-295563.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5241T-ZE-27135

Cena brutto	**1 572,99 zł**
Cena netto	**1 278,85 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0608**
Kod producenta	**IPC-HDW5241T-ZE-27135**
Kod EAN	**6939554991554**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Lustro	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps– 8192 Kbps**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**

Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265+,H.264+**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Kodeki glosu	**G.711Mu,G.711a,G.726**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264H,M-JPEG,H.264B**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**109°**
Maksymalne zużycie mocy	**6,9 W**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Średnica	**12,2 cm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.711a,G.711Mu**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowana syrena	**Tak**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**17,6 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**44,1 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Liczba czujników	**1**
Określanie odległości (szerokie)	**4,4 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**8,8 m**
Wysokość produktu	**108,3 mm**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Kanały wejściowe audio	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
WE/WY alarmu	**Tak**
Waga produktu	**740 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,1920 × 1080,704 x 480,352 x 288,640 × 480,352 x 240,704 x 576**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6,9 W**
Liczba soczewek	**1**
Układ	**Tuba/kopułka**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M