

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1239tl1-a-il-0280b-p-363154.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B

Cena brutto	207,99 zł
Cena netto	169,10 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0895
Kod producenta	IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B
Kod EAN	6923172571359
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Materiał obudowy	Plastik
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wi-Fi	Nie
Pojemność pamięci RAM	128 MB
Wbudowany mikrofon	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Kolor produktu	Czarny,Biały
interfejs mocowania obiektywu	M12
Waga produktu	310 g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wysokość produktu	76,2 mm
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Pobór mocy	1,8 W
Obserwuj odległość	17,6 m
Skanowanie progresywne	Tak
Technologia redukcji szumów	3D NR
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	124°

Sposób łączności	Przewodowy
Ochrona prywatności	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wbudowane światło	Tak
Lustro	Tak
Pobór mocy (max)	6,3 W
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Min. Oświetlenie	0 lx
Smart IR	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Balans bieli	Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Region, Street lamp
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bluetooth	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba użytkowników	6 użyt.
Redukcja hałasu	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Formaty kompresji	H.264H, H.264B, H.264+, H.265+, H.265, H.264
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wbudowany HDD	Nie
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kąt obrotu	360°
Typ migawki aparatu	Automatyczna
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 576, 1920 x 1080, 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720
Typ mocowania	M12
Szerokość produktu	80,2 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Rozpoznawanie odległości	8,8 m
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Liczba soczewek	1
Transmisja wideo	Tak

WE/WY alarmu	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	2,3 W
Kodeki dźwiękowe	PCM,G.726,G.711a,G.711Mu
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Stopień ochrony IP	IP67
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Standardy komunikacyjne	IPv4,IPv6
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Długość produktu	197,9 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości	44,1 m

Opis produktu

- Gwarancja: F024M