

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1431s-0280b-s4-black-p-295541.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK

Cena brutto	6 999,99 zł
Cena netto	5 691,05 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0553
Kod producenta	IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK
Kod EAN	6939554979699
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wi-Fi	Nie
Maksymalna przesłona	2
Transmisja wideo	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Rodzaj zasilania	PoE
Cyfrowe zbliżenie	16x
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb nocny	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Bluetooth	Nie
3D NR (Redukcja szumu 3D)	Tak
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Formaty kompresji	H.265+, H.265, H.264, H.264+
Skanowanie progresywne	Tak
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Stosunek sygnału do szumu	50 dB
Ilość klatek	30 fps
Liczba kamer	1
Certyfikaty	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B

Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Maksymalne zużycie mocy	5,7 W
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Średnica	7 cm
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Waga (z podstawą)	380 g
Długość produktu	164,7 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 720p
Pobór mocy (max)	5,7 W
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2688 x 1520 px
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Metoda strumieniowa	Multicast, Unicast
Przewodowa sieć lan	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Smart IR	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ mocowania	Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Technologia łączności	Przewodowa
Pojemność pamięci ROM	32 MB
Waga wraz z opakowaniem	440 g
Lustro	Tak
Pełny HD	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Układ	Pocisk
Kąt widzenia w poziomie	104°
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługa PoE	Tak
Ilość diod oświetlenia	18
Kąt obrotu	360°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	87°
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	104°
Video detektor ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M