

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-p-332584.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL

Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0830
Kod producenta	IPC-HFW1439TL1-A-IL
Kod EAN	6923172570796
Skanywanie progresywne	Tak
Obserwuj odległość	25,6 m
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Aktywny alarm włamania	Tak
Transmisja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	6,4 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	94°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps
Liczba czujników	1
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Szybkość migawki	1/3 -1/100000 s
Smart IR	Tak
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2560 x 1440 px
Kąt widzenia soczewki, przekątna	111°
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Przewodowa sieć lan	Tak
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Au tomatyczna,Street lamp
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Formaty kompresji	H.264H,H.264+,H.265+,H.264B,H .265,H.264
Kolor produktu	Biały
Typ migawki aparatu	Elektroniczny,Mechaniczny
Waga produktu	310 g
Maksymalna przesłona	1,6
Szerokość produktu	80,2 mm
Wykrywanie odległości	64 m
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P
Rozpoznawanie odległości	12,8 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Ilość diod oświetlenia	2 / 2
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	48 V
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°
Przeglądarka internetowa	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Lustro	Tak
Liczba kamer	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	6,4 m
Metoda strumieniowa	Multicast
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	2,9 W
Wysokość produktu	76,2 mm
Kodeki audio	G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-07-21
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pobór mocy	2 W
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Tryb nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Ilość klatek	30 fps
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Układ	Pocisk
Suma megapikseli	4 MP
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 352 x 288, 1920 x 1080 (HD 1080)
Długość ogniskowa	2.8 mm
Głębokość produktu	197,9 mm
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Opis produktu

- Gwarancja: G036M