

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-p-332584.html>

## Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL

Cena brutto	<b>254,99 zł</b>
Cena netto	<b>207,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPDAUKAM0830</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW1439TL1-A-IL</b>
Kod EAN	<b>6923172570796</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 70 °C</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2 / 2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 60 °C</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>120 dB</b>
Wysokość produktu	<b>76,2 mm</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>80,2 mm</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>197,9 mm</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Waga produktu	<b>310 g</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień / Dioda LED światła białego</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1280 x 960,352 x 240,704 x 576,704 x 480,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Oprogramowanie do zarządzania	<b>Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>
Układ	<b>Pocisk</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 -1/100000 s</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Liczba czujników	<b>1</b>

Wi-Fi	<b>Nie</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>1,1 m</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>2,9 W</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>111°</b>
Balans bieli	<b>Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Au tomatyczna,Street lamp</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>2 W</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	<b>48 V</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>56 dB</b>
Pobór mocy (max)	<b>6,4 W</b>
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	<b>2560 x 1440 px</b>
Certyfikaty	<b>CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-07-21</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast</b>
Metoda strumieniowa	<b>Multicast</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny,Mechaniczny</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Kodeki audio	<b>G.711a, G.711Mu, G.726, PCM</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Określanie odległości	<b>6,4 m</b>
Formaty kompresji	<b>H.264H,H.264+,H.265+,H.264B,H.265,H.264</b>

Typ przetwornika obrazu	<b>HD CMOS</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 mm</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>12,8 m</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Prędkość przepływu danych	<b>H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps</b>
Obserwuj odległość	<b>25,6 m</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Wykrywanie odległości	<b>64 m</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>1080p,720p</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>52°</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>94°</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M