Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-p-332584.html



Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL

Cena brutto	**286,99 zł**
Cena netto	**233,33 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0830**
Kod producenta	**IPC-HFW1439TL1-A-IL**
Kod EAN	**6923172570796**
Określanie odległości	**6,4 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kodeki audio	**G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Formaty kompresji	**H.264H,H.264+,H.265+,H.264B,H.265,H.264**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Redukcja hałasu	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Lustro	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Rozpoznawanie odległości	**12,8 m**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps**
Obserwuj odległość	**25,6 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Smart IR	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**94°**
Karta sieciowa	**Tak**
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Ilość diod oświetlenia	**2 / 2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Wysokość produktu	**76,2 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość produktu	**80,2 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Głębokość produktu	**197,9 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Waga produktu	**310 g**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,352 x 240,704 x 576,704 x 480,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080)**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P**
Kolor produktu	**Biały**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 -1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Liczba kamer	**1**

Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,1 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**2,9 W**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**111°**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	**48 V**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Pobór mocy	**2 W**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2560 x 1440 px**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Pobór mocy (max)	**6,4 W**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-07-21**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny,Mechaniczny**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M