

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-p-332584.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL

Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0830
Kod producenta	IPC-HFW1439TL1-A-IL
Kod EAN	6923172570796
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb nocny	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Maksymalna przęsłona	1,6
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp
Lustro	Tak
Długość ogniskowa	2.8 mm
Pobór mocy	2 W
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-07-21
Typ migawki aparatu	Elektroniczny,Mechaniczny
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Suma megapikseli	4 MP
Kodeki audio	G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°
Formaty kompresji	H.264H,H.264+,H.265+,H.264B,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	94°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i

zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Sposób łączności	Przewodowy
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	2,9 W
Ilość diod oświetlenia	2 / 2
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	111°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2560 x 1440 px
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Metoda strumieniowa	Multicast
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Przewodowa sieć lan	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Określanie odległości	6,4 m
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba soczewek	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szybkość migawki	1/3 -1/100000 s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Aktywny alarm włamania	Tak

Liczba kamer	1
Wysokość produktu	76,2 mm
Rozpoznawanie odległości	12,8 m
Liczba czujników	1
Szerokość produktu	80,2 mm
Obserwuj odległość	25,6 m
Głębokość produktu	197,9 mm
Wykrywanie odległości	64 m
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Waga produktu	310 g
Smart IR	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960,352 x 240,704 x 576,704 x 480,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Przeglądarka internetowa	Tak
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 360°
Układ	Pocisk
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	48 V
Pobór mocy (max)	6,4 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Opis produktu

- Gwarancja: G036M