

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1639tc-a-il-0280b-s6-p-335361.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Cena brutto	289,99 zł
Cena netto	235,76 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0847
Kod producenta	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6923172563354
Liczba kamer	1
Ethernet	1 port RJ45 10/100Mbps
Przeglądarka internetowa	Tak
Tryb nocny	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Materiał obudowy	Metal
Obiektyw	Stały
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Pobór mocy	2,9 W
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Pobór mocy (max)	4 W
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Stopień ochrony IP	IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit
Suma megapikseli	6 MP
Wbudowany HDD	Nie
Bitrate	H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps
Zarządzanie przez stronę www	Tak
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy

elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ilość klatek	25 / 30 fps
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Technologia redukcji szumów	3D NR
Wysokość produktu	70 mm
Szerokość produktu	173 mm
Aktywny alarm włamania	Tak
Głębokość produktu	70 mm
Obserwuj odległość	30 m
Waga produktu	440 g
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 480,352 x 240,704 x 576,3200 x 1800,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,352 x 288,2880 x 1620,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Kodeki dźwiękowe	PCM,G.726,G.711a,G.711Mu
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Kopuła
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C
Wbudowany mikrofon	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Transmisja wideo	Tak
Wi-Fi	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kąt widzenia	110°
Typ diody LED	1 dioda IR LED + LED światła białego
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna

Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M