Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1639tc-a-il-0280b-s6-p-335361.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Cena brutto	**337,99 zł**
Cena netto	**274,79 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0847**
Kod producenta	**IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6**
Kod EAN	**6923172563354**
Kolor produktu	**Biały**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Układ	**Kopuła**
Temperatura otoczenia	**-40°C ~ +60°C**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wi-Fi	**Nie**
Typ diody LED	**1 dioda IR LED + LED światła białego**
Kąt widzenia	**110°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Ethernet	**1 port RJ45 10/100Mbps**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Obiektyw	**Stały**
Temperatura pracy	**-40°C ~ +60°C**
Pobór mocy	**2,9 W**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**

Pobór mocy (max)	**4 W**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Sufit**
Suma megapikseli	**6 MP**
Bitrate	**H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
ROM	**128 MB**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
RAM	**256 MB**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**70 mm**
Technologia redukcji szumów	**3D NR**
Szerokość produktu	**173 mm**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Głębokość produktu	**70 mm**
Obserwuj odległość	**30 m**
Waga produktu	**440 g**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,352 x 240,704 x 576,3200 x 1800,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480**

	(VGA),3840 x 2160,352 x 288,2880 x 1620,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Kodeki dźwiękowe	**PCM,G.726,G.711a,G.711Mu**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M