Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-blk-p-295634.html



Kamera IP Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLK

Cena brutto	**565,99 zł**
Cena netto	**460,15 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0746**
Kod producenta	**IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLK**
Waga produktu	**480 g**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2304 x 1296,2560 x 1440,1280 x 960,352 x 240,704 x 576,1920 × 1080,2688 x 1520,1280 x 720,704 x 480,352 x 288,640 × 480**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Tuba/kopułka**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,9 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Min. Oświetlenie	**0,008 lx**
Wi-Fi	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Liczba użytkowników	**6 użyt.**
Pobór mocy (max)	**4,4 W**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Materiał obudowy	**Metal**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**

Balans bieli	**Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Pobór mocy	**2,1 W**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wbudowany HDD	**Nie**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,2 W**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,G.711Mu,G.726,G.711a**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114°**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.264B,H.265,H.264**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 - 6144Kbps; H.265: 12 - 6144Kbps**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**95°**

Karta sieciowa	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Transmisja wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**70 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość produktu	**70 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Głębokość produktu	**166,2 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M