

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-p-360403.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Cena brutto	774,99 zł
Cena netto	630,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFWLU
Kod producenta	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554923562
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/100000 s
Kanały wyjścia alarmu	1
Wysokość produktu	90,7 mm
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	3,1 W
Szerokość produktu	90,7 mm
Min. Oświetlenie	0,006 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117 - 32°
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Waga produktu	760 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kod IK	IK10
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620
Zakres przesuwania	0 - 360°
Metoda strumieniowa	Multicast
Kolor produktu	Biały
Długość produktu	238,5 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak

Pobór mocy (max)	10,2 W
Określanie odległości	21 m
Układ	Tubowa
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Kąt obrotu	360°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	42 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	84 m
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	210 m
Czujnik ruchu	Tak
Ostrość	Zmotoryzowana
Smart IR	Tak
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,5
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Lustro	Tak
Balans bieli	Region, Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
Suma megapikseli	4 MP
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç, Wtargnięcie
Pobór mocy	2,6 W
Wbudowany HDD	Nie

Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Stosunek sygnału do szumu	65 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Formaty kompresji	H.264H,MPEG,H.265,H.264,H.264 B
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52 - 16°
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Mikrofon	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	97 - 28°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Pojemność pamięci RAM	128 MB
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265+,H.264+
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Ilość klatek	20 fps
Zdalny podgląd	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,G.711 A-law
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wykrywacz odległości	210 m
Ochrona prywatności	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M