

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-p-360403.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Cena brutto	829,99 zł
Cena netto	674,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFWLU
Kod producenta	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554923562
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wykrywacz odległości	210 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Skanowanie progresywne	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość produktu	90,7 mm

Szybkość migawki	1/100000 s
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Szerokość produktu	90,7 mm
Liczba kamer	1
Kanały wejścia alarmu	1
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Min. Oświetlenie	0,006 lx
Kanały wyjścia alarmu	1
Waga produktu	760 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	3,1 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117 - 32°
Długość produktu	238,5 mm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kolor produktu	Biały
Pobór mocy (max)	10,2 W
Kod IK	IK10
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Metoda strumieniowa	Multicast
Układ	Tubowa
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt obrotu	360°
Określanie odległości	21 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	42 m

Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Czujnik ruchu	Tak
Ostrość	Zmotoryzowana
Obserwuj odległość	84 m
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,5
Wykrywanie odległości	210 m
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Smart IR	Tak
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Street lamp, Ze wnętrza, Automatyczna, Region
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Pobór mocy	2,6 W
Suma megapikseli	4 MP
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Stosunek sygnału do szumu	65 dB
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Formaty kompresji	H.264H, H.264B, MPEG, H.265, H.264
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç, Wtargnięcie
Mikrofon	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Pojemność pamięci RAM	128 MB
Inkrypcja HTTS	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+, H.265+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52 - 16°
Redukcja hałasu	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Obsługiwane formaty audio	PCM, G.726, G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	97 - 28°

Ilość klatek	20 fps
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M