

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-p-360403.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Cena brutto	829,99 zł
Cena netto	674,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFWLU
Kod producenta	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554923562
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265+,H.264+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52 - 16°
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Obsługiwane formaty audio	PCM,G.711 A-law,G.726
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	97 - 28°
Waga produktu	760 g
Zdalny podgląd	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620
Tryb dzienny / nocny	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Kolor produktu	Biały
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Układ	Tubowa
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kąt obrotu	360°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom

	elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wykrywacz odległości	210 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Skanowanie progresywne	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Ochrona prywatności	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Szybkość migawki	1/100000 s
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Czujnik ruchu	Tak
Liczba kamer	1
Kanały wejścia alarmu	1
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0,006 lx
Kanały wyjścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	3,1 W
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117 - 32°
Balans bieli	Region,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny
Długość produktu	238,5 mm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Pobór mocy	2,6 W
Pobór mocy (max)	10,2 W
Kod IK	IK10
Stosunek sygnału do szumu	65 dB
Metoda strumieniowa	Multicast
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264B,MPEG,H.264 H
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;

	FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Wideo detekcja ruchu	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	21 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Redukcja hałasu	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Ilość klatek	20 fps
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	42 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Ostrość	Zmotoryzowana
Obserwuj odległość	84 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna przesłona	1,5
Wykrywanie odległości	210 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Smart IR	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Suma megapikseli	4 MP
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Potykacz

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Wysokość produktu	90,7 mm
Pojemność pamięci RAM	128 MB
Inkrypcja HTTS	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M