Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-p-360403.html

Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135



Cena brutto	**874,99 zł**
Cena netto	**711,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFWLU**
Kod producenta	**IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135**
Kod EAN	**6939554923562**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Wykrywacz odległości	**210 m**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Wysokość produktu	**90,7 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Szybkość migawki	**1/100000 s**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Waga wraz z opakowaniem	**950 g**
Liczba kamer	**1**

Kanały wejścia alarmu	**1**
Waga produktu	**760 g**
Min. Oświetlenie	**0,006 lx**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2880 x 1620**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**3,1 W**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**117 - 32°**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Długość produktu	**238,5 mm**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Pobór mocy (max)	**10,2 W**
Kod IK	**IK10**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Określanie odległości	**21 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozpoznawanie odległości	**42 m**
Czujnik ruchu	**Tak**
Obserwuj odległość	**84 m**
Tryb nocny	**Tak**

Ostrość	**Zmotoryzowana**
Wykrywanie odległości	**210 m**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Smart IR	**Tak**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Street lamp,Region,Zewnętrzna,Automatyczna**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy	**2,6 W**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Stosunek sygnału do szumu	**65 dB**
Suma megapikseli	**4 MP**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264H,H.264B,MPEG,H.265,H.264**
Mikrofon	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Pojemność pamięci RAM	**128 MB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.265+**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52 - 16°**
Ilość klatek	**20 fps**
Zdalny podgląd	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,G.726,PCM**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**97 - 28°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M