

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-p-360403.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Cena brutto	774,99 zł
Cena netto	630,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFWLU
Kod producenta	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554923562
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Lustro	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wykrywanie odległości	210 m
Rozpoznawanie odległości	42 m
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kod IK	IK10
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117 - 32°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52 - 16°
Kanały wyjścia alarmu	1
Szerokość produktu	90,7 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pobór mocy	2,6 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Czujnik ruchu	Tak

Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Ilość klatek	20 fps
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Układ	Tubowa
Formaty kompresji	H.264B,MPEG,H.265,H.264,H.264 H
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,G.711 A-law
Waga produktu	760 g
Liczba kamer	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywacz odległości	210 m
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ostrość	Zmotoryzowana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zdalny podgląd	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Długość produktu	238,5 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	97 - 28°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Pojemność pamięci RAM	128 MB
Kanały wejścia alarmu	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Potykaçz
Ochrona prywatności	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Liczba obszarów maskowania prywatności	8

Smart IR	Tak
Obserwuj odległość	84 m
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	21 m
Metoda strumieniowa	Multicast
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	3,1 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Mikrofon	Tak
Wysokość produktu	90,7 mm
Stosunek sygnału do szumu	65 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Region, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Redukcja hałasu	Tak
Kąt obrotu	360°
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+, H.265+
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Szybkość migawki	1/100000 s
Wbudowany HDD	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Maksymalna przesłona	1,5
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Cyfrowy znak wodny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Pobór mocy (max)	10,2 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres przesuwania	0 - 360°
Min. Oświetlenie	0,006 lx

Opis produktu

- Gwarancja: F036M