Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2541t-zas-27135-p-295595.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW2541T-ZAS-27135

Cena brutto	**728,99 zł**
Cena netto	**592,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0690**
Kod producenta	**IPC-HFW2541T-ZAS-27135**
Kod EAN	**6923172536723**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Balans bieli	**Automatyczna**
Tryb lustra	**Tak**
Ilość portów RJ-45	**1**
Przycisk reset	**Nie**
Elektroniczne usuwanie zamgleń	**Tak**
Wyjścia linii RCA	**1**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p,960p,1296p,480p,1520p,576p,1944p**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Access Point	**Nie**
Języki menu ekranowego	**Francuski,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Polski,Włoski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Hiszpański**
Nagrywanie w kolorze	**Tak**
Wbudowana antena	**Nie**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12V**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
MIMO	**Nie**
Standard Onvif	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,DDNS, FTP, P2P**
Wbudowana bateria	**Nie**
Wbudowany reflektor	**Nie**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,7 W**

Zestaw do montażu	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**100 Mbit/s**
WE/WY alarmu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Technologia redukcji szumów	**Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR**
Rozmiar przetwornika obrazu	**1/2.7"**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Maska prywatności	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**Progressive Scan CMOS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie ludzi,Liczenie ludzi,Przekraczać granicę,Wykrywanie wejścia do regionu**
Typ mocowania	**M14**
Wysokość produktu	**75,9 mm**
Kąt widzenia, przekątna	**134°**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Szerokość produktu	**244,1 mm**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Głębokość produktu	**79 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Waga wraz z opakowaniem	**1,09 kg**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**72°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Waga produktu	**820 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100°**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowany serwer WWW	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kąt pochylenia	**75°**
Umiejscowienie urządzenia	**Sufit/ściana**
Formaty kompresji	**H.264+,M-**

	JPEG,H.265,H.264,H.265+
Układ	**Tuba/kopułka**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDHC**
Dedykowana aplikacja	**DMSS (Android, iOS)**
Obsługa PoE	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy moto zoom**
Zapis w chmurze	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wbudowane diody IR	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość diod podczerwieni	**4**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Detekcja ruchu	**Tak**
Odległość identyfikacyjna (ludzie)	**6,4 m**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Odległość rozpoznania (ludzie)	**12,9 m**
Kontrola panewki kamery	**Nie**
Wi-Fi	**Nie**
Odległość wykrywania (ludzie)	**64,4 m**
Karta pamięci w zestawie	**Nie**
Przeznaczenie	**Wewnątrz/Na wolnym powietrzu**
Detekcja dźwięku	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wejścia liniowe (RCA)	**1**
Czujnik ruchu	**Tak**
Podgląd wideo na żywo	**Tak**
Instrukcja	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Filtrowanie fałszywych alarmów	**Tak**
Nagrywanie dźwięku	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kompensacja światła	**BLC/HLC**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Zapis lokalny	**Tak**

Liczba czujników	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Szablon montażowy	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M