

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0280b-p-300920.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0280B

Cena brutto	468,99 zł
Cena netto	381,29 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0781
Kod producenta	IPC-HFW2549S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172581563
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Transmisja wideo	Tak
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Przeglądarka internetowa	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Liczba soczewek	1
Liczba kamer	1
Detekcja osób	Tak
4G LTE	Nie
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Wi-Fi	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Długość ogniskowa	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Układ	Tuba/kopułka

Stopień ochrony IP	IP67
Waga produktu	480 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Szerokość produktu	70 mm
Kodeki audio	G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Pobór mocy	2,2 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Ilość klatek	20 fps
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Formaty kompresji	H.264+, H.264H, H.265+, H.264B, M-JPEG, H.265, H.264
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Pobór mocy (max)	4,6 W
Kąt widzenia, przekątna	132°
Min. Oświetlenie	0,007 lx
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,5 W
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Suma megapikseli	5 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Głębokość produktu	166,2 mm

Wysokość produktu	70 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Tryb nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Opis produktu

- Gwarancja: F036M