

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0360b-p-345578.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2549S-S-IL-0360B



Cena brutto	457,99 zł
Cena netto	372,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5437
Kod producenta	42030
Kod EAN	6923172581594
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.711a,PCM,G.711Mu
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pobór mocy	2,2 W
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Sposób łączności	Przewodowy
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Maksymalna przesłona	1,6
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Formaty kompresji	H.264B,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
interfejs mocowania obiektywu	M12
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Liczba przesyłanych obrazów	2
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°

Wbudowany HDD	Nie
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Ilość diod oświetlenia	2
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Ochrona prywatności	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,5 W
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	110°
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Określanie odległości	8,5 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Rozpoznawanie odległości	17,1 m
Wysokość produktu	70 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Obserwuj odległość	34,2 m
Szerokość produktu	70 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wykrywanie odległości	85,4 m
Waga wraz z opakowaniem	590 g

Liczba kamer	1
Maska prywatności	Tak
Waga produktu	470 g
Liczba czujników	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 2880 x 1620, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1512
Zakres dynamiczny	120 dB
Smart IR	Tak
Kolor produktu	Biały, Czarny
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,7 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Układ	Tubowa
Min. Oświetlenie	0 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kąt obrotu	360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Lustro	Tak
Długość produktu	166,2 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Potykacz
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Pobór mocy (max)	4,6 W
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Bluetooth	Nie
Wbudowane światło	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	92°
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony IP	IP67

Opis produktu

- Gwarancja: F024M