

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0360b-p-345578.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2549S-S-IL-0360B



Cena brutto	571,99 zł
Cena netto	465,03 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5437
Kod producenta	42030
Kod EAN	6923172581594
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Ilość diod oświetlenia	2
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	92°
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.726,PCM,G.711Mu,G.711a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Liczba obszarów maskowania prywatności	4

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba przesyłanych obrazów	2
Wysokość produktu	70 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Szerokość produktu	70 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Liczba kamer	1
Ochrona prywatności	Tak
Waga produktu	470 g
Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,5 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 240,704 x 576,2048 x 1536 (QXGA),704 x 480,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,2880 x 1620,640 x 480 (VGA),2688 x 1512
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	110°
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,7 m
WE/WY alarmu	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Min. Oświetlenie	0 lx
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Tubowa
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości	8,5 m
Kąt obrotu	360°
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Rozpoznawanie odległości	17,1 m
Wi-Fi	Nie
Długość produktu	166,2 mm
Obserwuj odległość	34,2 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Wykrywanie odległości	85,4 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	4,6 W
Liczba użytkowników	20 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Maska prywatności	Tak
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Smart IR	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowane światło	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Balans bieli	Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Pobór mocy	2,2 W
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Maksymalna przesłona	1,6
Lustro	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
interfejs mocowania obiektywu	M12

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç,Wtargnięcie
Formaty kompresji	H.264B,H.265,H.264,H.265+,H.264+
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	5 MP
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M