

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0360b-p-363535.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

Cena brutto	415,99 zł
Cena netto	338,20 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0903
Kod producenta	IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
Kod EAN	6923172581594
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Smart IR	Tak
Wykrywanie odległości	85,4 m
Rozpoznawanie odległości	17,1 m
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	110°
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Ochrona prywatności	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Potykacz
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt obrotu	360°
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kolor produktu	Czarny, Biały
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	470 g
Szerokość produktu	70 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB

Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba użytkowników	20 użyt.
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1,6
Skanowanie progresywne	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wbudowane światło	Tak
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodeki dźwiękowe	G.711Mu,G.726,PCM,G.711a
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,7 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maska prywatności	Tak
Obserwuj odległość	34,2 m
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	8,5 m
WE/WY alarmu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,5 W
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Lustro	Tak

Liczba przesyłanych obrazów	2
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264B,H.264+,H.265,H.264
Układ	Kula (kształt)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,352 x 240,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1512,2880 x 1620,2048 x 1536 (QXGA),704 x 576,704 x 480,2304 x 1296
Suma megapikseli	5 MP
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Wysokość produktu	70 mm
Pobór mocy	2,2 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Stopień ochrony IP	IP67
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Pobór mocy (max)	4,6 W

Ilość diod oświetlenia	2
Długość produktu	166,2 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	92°
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M