Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2841s-s-0280b-p-295635.html



Kamera IP Dahua IPC-HFW2841S-S-0280B

Cena brutto	**624,99 zł**
Cena netto	**508,12 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0748**
Kod producenta	**IPC-HFW2841S-S-0280B**
Kod EAN	**6923172581242**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160,1280 x 720,2304 x 1296,1280 x 960,2048 x 1536 (QXGA),352 x 240,704 x 576,3072 x 2048,352 x 288,2880 x 1620,1920 × 1080,2688 x 1520,704 x 480,3072 x 1728**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kolor produktu	**Biały**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Układ	**Tuba/kopułka**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**106°**
Wi-Fi	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,4 W**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Transmisja wideo	**Tak**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**125°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Materiał obudowy	**Metal**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Balans bieli	**Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy	**2,7 W**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2022-09-20**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane formaty audio	**G.711a,G.726,G.711Mu,PCM**
Liczba czujników	**1**
Formaty kompresji	**H.264+,H.264H,H.264B,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,3 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Min. Oświetlenie	**0,009 lx**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Pobór mocy (max)	**4,5 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wysokość produktu	**70 mm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Szerokość produktu	**70 mm**
Maksymalna przesłona	**2**
Głębokość produktu	**166,2 mm**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Waga produktu	**480 g**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**8 MP**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M