Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2841t-zas-27135-blk-p-295637.html



Kamera IP Dahua IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLK

Cena brutto	**1 006,99 zł**
Cena netto	**818,69 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0750**
Kod producenta	**IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLK**
Kod EAN	**6923172578679**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,352 x 240,704 x 576,704 x 480,3072 x 1728,352 x 288,2880 x 1620,2048 x 1536 (QXGA),2304 x 1296,3840 x 2160,1280 x 720,1920 × 1080,2688 x 1520,3072 x 2048**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Tuba/kopułka**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy moto zoom**
Min. Oświetlenie	**0,008 lx**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**8,4 W**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**

Materiał obudowy	**Metal**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,7 W**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**138°**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Pobór mocy	**2,7 W**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Liczba soczewek	**1**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-03-02**
Długość ogniskowa	**2.7-13.5 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane formaty audio	**G.711Mu,G.726,G.711a,PCM**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264B,H.265,H.264,H.264H,H.264+**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Karta sieciowa	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Wysokość produktu	**71,6 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Szerokość produktu	**75,8 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Głębokość produktu	**238,5 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Waga produktu	**770 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M