Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3249e-as-led-0280b-p-295598.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B

Cena brutto	**440,99 zł**
Cena netto	**358,53 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0697**
Kod producenta	**IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B**
Kod EAN	**6939554987847**
Głębokość produktu	**192,7 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Waga produktu	**590 g**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,704 x 480**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Układ	**Tuba/kopułka**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Liczba kamer	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Wi-Fi	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0,0015 lx**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Tryb nocny	**Tak**

Pobór mocy (max)	**8,1 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Balans bieli	**Street lamp,Naturalny,Ręczny,Ze wnętrzna,Automatyczna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 2021-04-12**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane formaty audio	**G.711a,G.726,G.711Mu**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Formaty kompresji	**H.264B,M-JPEG,H.264H,H.265,H.264**
Maksymalna przesłona	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**2 MP**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Prędkość przepływu danych	**3 kbps–8192 kbps, H.265: 3 kbps–8192 kbps**
Liczba soczewek	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Wysokość produktu	**66,4 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Szerokość produktu	**70,5 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M