

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3541e-as-0280b-s2-p-295607.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2

Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0708
Kod producenta	IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2
Kod EAN	6923172542076
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	5 MP
Waga produktu	590 g
Maksymalna przesłona	1,4
Szerokość produktu	70,5 mm
Certyfikaty	LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 2022-12-08
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba użytkowników	20 użyt.
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Redukcja hałasu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Formaty kompresji	M-JPEG, H.264H, H.264B, H.265, H.264
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Liczba soczewek	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W

Typ diody LED	Podczerwień
Transmisja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość diod oświetlenia	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zakres przesuwania	0 - 360°
Prędkość przepływu danych	3 kbps-8192 kbps, H.265: 3 kbps-8192 kbps
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba kamer	1
Funkcja lustrzanego odbicia	Tak
Układ	Tuba/kopułka
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),2960 x 1668,2560 x 1440,1280 x 960,704 x 480,2048 x 1536 (QXGA),352 x 288,2880 x 1620,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,2688 x 1520
Długość ogniskowa	2.8 mm
Głębokość produktu	192,7 mm
Wysokość produktu	66,4 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android,iOS
Tryb nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	30 fps
Wi-Fi	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak

Obsługiwane formaty audio	G.711a,G.726,G.711Mu,G.723,PC M
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	132°
Skanowanie progresywne	Tak
Stopień ochrony IK	IK10
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Typ mocowania	Sufit
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Pobór mocy (max)	5,3 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba czujników	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Opis produktu

- Gwarancja: G036M