Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3541e-as-0280b-s2-p-295607.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2

Cena brutto	**631,99 zł**
Cena netto	**513,81 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0708**
Kod producenta	**IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2**
Kod EAN	**6923172542076**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,1 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Pobór mocy (max)	**5,3 W**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 2022-12-08**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane formaty audio	**G.711a,G.726,G.711Mu,G.723,PCM**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264H,H.264B,H.265,H.264**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Typ mocowania	**Sufit**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Ilość klatek	**30 fps**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**5 MP**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**132°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przepływu danych	**3 kbps–8192 kbps, H.265: 3 kbps–8192 kbps**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Wysokość produktu	**66,4 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Szerokość produktu	**70,5 mm**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Głębokość produktu	**192,7 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Waga produktu	**590 g**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),2960 x 1668,2560 x 1440,1280 x 960,704 x 480,2048 x 1536 (QXGA),352 x 288,2880 x 1620,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,2688 x 1520**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Tuba/kopułka**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**2960 x 1668 px**
Liczba kamer	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M