Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3541t-zas-27135-p-295527.html



kamera IP DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135

Cena brutto	**963,99 zł**
Cena netto	**783,73 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0519**
Kod producenta	**IPC-HFW3541T-ZAS-27135**
Kod EAN	**6939554974731**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Karta sieciowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**88,8 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2592 x 1944 px**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Określanie odległości	**6,4 m**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Wysokość produktu	**244,1 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowy i Bezprzewodowy**
Rozpoznawanie odległości	**12,8 m**
Transmisja wideo	**Tak**
Szerokość produktu	**79 mm**
Obserwuj odległość	**25,6 m**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Głębokość produktu	**75,9 mm**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Smart IR	**Tak**
Karta pamięci w zestawie	**SD**
Waga produktu	**820 g**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Przewody	**DC**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,704 x 480,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,2688 x 1520,640 x 480 (VGA),352 x 288**
Szybkość migawki	**3 s–1/100000 s**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Wieżyczka**
Liczba czujników	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Kąt widzenia (pionowy)	**360°**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Kąt widzenia (poziomy)	**90°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Tryb nocny	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Bluetooth	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Maks. Rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**

Ilość klatek	**30 fps**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,6 m**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64 m**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wykrywanie odległości (tele)	**222 m**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Napięcie wejściowe AC	**12 V**
Określanie odległości (tele)	**22,2 m**
Kąt widzenia, przekątna	**133°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**44,4 m**
Kąt widzenia w poziomie	**90°**
Obsługiwane typy kart pamięci	**SD**
Określanie odległości (szerokie)	**6,4 m**
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,8 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M