

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3541t-zas-27135-s2-p-344585.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2

Cena brutto	1 001,99 zł
Cena netto	814,63 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0868
Kod producenta	IPC-HFW3541T-ZA
Kod EAN	6923172542373
Bluetooth	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wi-Fi	Nie
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Detekcja ruchu	Tak
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Wbudowany głośnik	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Układ	Tuba
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Waga produktu	820 g
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Wysokość produktu	75,9 mm
Kodeki audio	G.711u law/G.711a law/G.722/G.726
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Pobór mocy	2,8 W
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Transmisja wideo	Tak
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99 - 28°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android

Liczba soczewek	1
Detekcja osób	Tak
Liczba kamer	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
4G LTE	Nie
Ilość klatek	25 / 30 fps
Tryb nocny	Tak
Formaty kompresji	H.264H,H.265+,H.265,H.264,H.264B
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Suma megapikseli	5 MP
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Maksymalna przesłona	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ obiektywu	Zmiunnoogniskowy moto zoom
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kolor produktu	Biały
Przeglądarka internetowa	Tak
Szerokość produktu	79 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	71 - 21°
Kąt widzenia, przekątna	134 - 35°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Liczba czujników	1



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Rozmowa dwukierunkowa

Tak

Szybkość migawki

1/3 - 1/100000 s

Skanowanie progresywne

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M