Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-p-295535.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B

Cena brutto	**891,99 zł**
Cena netto	**725,20 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0540**
Kod producenta	**IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B**
Kod EAN	**6939554948152**
Kolor produktu	**Biały**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**129°**
Układ	**Pocisk**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Kąt obrotu	**360°**
Długość produktu	**288,4 mm**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**2 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Określanie odległości	**6,7 m**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Liczba soczewek	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozpoznawanie odległości	**13,5 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwuj odległość	**27 m**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wykrywanie odległości	**67,4 m**
Tryb nocny	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Suma megapikseli	**5 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Tryb niestandardowy**
Wbudowany HDD	**Nie**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Redukcja hałasu	**Tak**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodeki glosu	**G.723,G.711a,PCM,G.711Mu,G.726,AAC**
Lustro	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Kodeki dźwiękowe	**PCM,G.726,AAC,G.711Mu,G.711a,G.723**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Maksymalne zużycie mocy	**2 W**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**32 - 8192 Kbps, 12 - 8192 Kbps**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**71°**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Szerokość produktu	**94,4 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Głębokość produktu	**84,7 mm**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,23 kg**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**1 kg**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,2 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 576,2592 x 1944,2560 x 1440,2688 x 1520,704 x 480,1280 x 960,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**2,6 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M