

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3842e-as-0280b-p-303866.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B

Cena brutto	753,99 zł
Cena netto	613,00 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5429
Kod producenta	42097
Kod EAN	6923172592392
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Długość ogniskowa	2.8 mm
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Waga produktu	590 g
Szerokość produktu	70,5 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pojemność pamięci RAM	1024 MB
Wbudowany mikrofon	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
WE/WY alarmu	Nie
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Określanie odległości (szerokie)	8,9 m
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Wejście RCA	1

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,9 m
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Liczba kamer	1
Prędkość przepływu danych	3 kbps - 16384 kbps
4G LTE	Nie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Ilość slotów kart pamięci	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	35,7 m
Detekcja osób	Tak
Typ przesłony	Stała
Suma megapikseli	8 MP
Układ	Pocisk
Maksymalna przesłona	1,6
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 3072 x 2048, 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 480, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1280 x 960, 352 x 288, 2688 x 1520
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Głębokość produktu	192,7 mm
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wysokość produktu	66,4 mm
Pobór mocy	3,6 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	25 / 30 fps
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	M-JPEG, H.264H, H.264+, H.265+, H.265, H.264, H.264B
Detekcja ruchu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowany głośnik	Tak

Typ diody LED	Podczerwień
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,8 m
Transmisja wideo	Tak
Ilość diod oświetlenia	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	6,1 W
Wyjścia audio RCA	1
Min. Oświetlenie	0,003 lx
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Liczba czujników	1
Kąt widzenia, przekątna	134°
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Skanywanie progresywne	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wykrywanie odległości (szerokie)	89,2 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: G036M