Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3842e-as-0280b-p-358030.html



Kamera IP Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B

Cena brutto	**650,99 zł**
Cena netto	**529,26 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0885**
Kod producenta	**IPC-HFW3842E-AS-0280B**
Kod EAN	**6923172592392**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Ilość slotów kart pamięci	**1**
Detekcja ruchu	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ przesłony	**Stała**
4G LTE	**Nie**
Wi-Fi	**Nie**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Detekcja osób	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Obserwowanie odległości (szerokie)	**35,7 m**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,9 m**
Tryb nocny	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89,2 m**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Bluetooth	**Nie**
Materiał obudowy	**Metal**
Określanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Pobór mocy	**3,6 W**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,8 m**
Pobór mocy (max)	**6,1 W**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
WE/WY alarmu	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Suma megapikseli	**8 MP**
Liczba soczewek	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kodeki audio	**G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Pojemność pamięci RAM	**1024 MB**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Formaty kompresji	**H.264+,H.264H,H.264B,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**3 Kbps - 16384 Kbps**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Kąt widzenia, przekątna	**134°**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**110°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjścia audio RCA	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wysokość produktu	**66,4 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szerokość produktu	**70,5 mm**
Wejście RCA	**1**
Głębokość produktu	**192,7 mm**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Waga produktu	**590 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,3072 x 1728,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,2304 x 1296,3072 x 2048,2560 x 1440,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,2688 x 1520**
Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Układ	**Pocisk**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 90°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M