

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3842e-as-0280b-p-358030.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B

Cena brutto	650,99 zł
Cena netto	529,26 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0885
Kod producenta	IPC-HFW3842E-AS-0280B
Kod EAN	6923172592392
Stopień ochrony IP	IP67
Wejście RCA	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,9 m
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Liczba kamer	1
Prędkość przepływu danych	3 Kbps - 16384 Kbps
4G LTE	Nie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Ilość slotów kart pamięci	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
WE/WY alarmu	Nie
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Określanie odległości (szerokie)	8,9 m
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Wykrywanie odległości (szerokie)	89,2 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony,

	aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Głębokość produktu	192,7 mm
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wysokość produktu	66,4 mm
Pobór mocy	3,6 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	25 / 30 fps
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	H.264+,H.264H,H.264B,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Detekcja ruchu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowany głośnik	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Układ	Pocisk
Maksymalna przęsłona	1,6
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 480,3072 x 1728,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,2304 x 1296,3072 x 2048,2560 x 1440,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,2688 x 1520
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Ilość diod oświetlenia	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	6,1 W
Wyjścia audio RCA	1
Min. Oświetlenie	0,003 lx
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Liczba czujników	1
Kąt widzenia, przekątna	134°
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Skanowanie progresywne	Tak

Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Typ diody LED	Podczerwień
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,8 m
Transmisja wideo	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	35,7 m
Detekcja osób	Tak
Typ przesłony	Stała
Szerokość produktu	70,5 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pojemność pamięci RAM	1024 MB
Wbudowany mikrofon	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Długość ogniskowa	2.8 mm
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Waga produktu	590 g

Opis produktu

- Gwarancja: F036M