

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-pro-black-p-389318.html>



## Kamera IP DAHUA IPC-HFW3849T1-A S-PV-0280B-PRO-BLACK

Cena brutto	<b>973,99 zł</b>
Cena netto	<b>791,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROPST</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO-B</b>
Kod EAN	<b>6939554951541</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>90°</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.726,G.711 A-law,PCM</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>360°</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Określanie odległości	<b>9,1 m</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>18,2 m</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Obserwuj odległość	<b>36,4 m</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Wykrywanie odległości	<b>91 m</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>

Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 60 °C</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>84,7 mm</b>
Typ diody LED	<b>Biały</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Szerokość produktu	<b>94,4 mm</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>352 x 288,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,3072 x 2048,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 960,2668 x 1512,704 x 480,3072 x 1728,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1512</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Dostosowywanie czasu migawki	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Układ	<b>Tubowa</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Prędkość przepływu danych	<b>3 kbps-20480 kbps</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>3,6 mm</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>4,4 m</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,007 lx</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Długość produktu	<b>288,4 mm</b>

Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>76 W</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Materiał obudowy	<b>Metal,Plastik</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>
Balans bieli	<b>Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>4</b>
Pobór mocy	<b>4,5 W</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>56 dB</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.264B,H.265+,H.265,H.264</b>
Certyfikaty	<b>CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive; 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>9,1 W</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>360°</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS,Android</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264B,H.264+,H.265,H.265+,H.264</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M