

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s4-p-346697.html>



## Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto                               | <b>749,99 zł</b>                 |
| Cena netto                                | <b>609,75 zł</b>                 |
| Numer katalogowy                          | <b>CIPDAUKAM0876</b>             |
| Kod producenta                            | <b>IPC-HFW3849T1-A</b>           |
| Kod EAN                                   | <b>6923172580108</b>             |
| Tryb dzienny / nocny                      | <b>Tak</b>                       |
| Filtrowanie adresów IP                    | <b>Tak</b>                       |
| Ilość diod oświetlenia                    | <b>4</b>                         |
| Długość produktu                          | <b>288,4 mm</b>                  |
| Wejście RCA                               | <b>1</b>                         |
| Zakres przesuwania                        | <b>0 - 360°</b>                  |
| Obsługiwane karty pamięci                 | <b>MicroSD</b>                   |
| Min. Oświetlenie                          | <b>0,004 lx</b>                  |
| Liczba czujników                          | <b>1</b>                         |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę       | <b>30 fps</b>                    |
| Szybkość migawki                          | <b>1/3 - 1/100000 s</b>          |
| Suma megapikseli                          | <b>8 MP</b>                      |
| Skanowanie progresywne                    | <b>Tak</b>                       |
| Typ mocowania                             | <b>Sufit / Ściana</b>            |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>30 m</b>                      |
| Stopień ochrony IP                        | <b>IP67</b>                      |
| Kontrola pochylenia kamery                | <b>Tak</b>                       |
| Standardy komunikacyjne                   | <b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b> |
| Rodzaj zasilania                          | <b>DC, PoE</b>                   |
| Zintegrowany czytnik kart                 | <b>Tak</b>                       |
| Wi-Fi                                     | <b>Nie</b>                       |
| Zakres kąta nachylenia                    | <b>0 - 90°</b>                   |
| Wbudowany mikrofon                        | <b>Tak</b>                       |
| Ilość klatek                              | <b>30 fps</b>                    |
| Układ                                     | <b>Pocisk</b>                    |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet          | <b>Fast Ethernet</b>             |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki                           | <b>1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440,1280 x 960,704 x 480,3072 x 1728,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,352 x 288,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,3072 x 2048,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520</b>                        |
| Głośnik                                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga wraz z opakowaniem                                      | <b>1,23 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certyfikaty                                                  | <b>LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 2023-01-18</b>                                                                     |
| Głębokość produktu                                           | <b>84,7 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Balans bieli                                                 | <b>Naturalny,Ręczny,Światło dzienne,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp</b>                                                                                                                                                                       |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                             | <b>-40 - 60 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Bluetooth                                                    | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopuszczalna wilgotność względna                             | <b>0 - 95%</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba użytkowników                                          | <b>20 użyt.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                            | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maska prywatności                                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba soczewek                                              | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metoda strumieniowa                                          | <b>Multicast</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie)                          | <b>18,2 m</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyjścia audio RCA                                            | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykrywanie odległości (szerokie)                             | <b>91 m</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie                              | <b>55°</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna                             | <b>125°</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Długość stałej ogniskowej                                    | <b>2,8 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozmowa dwukierunkowa                                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)         | <b>Wtargnięcie,Potykanie</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna) | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pojemność pamięci ROM                                        | <b>128 MB</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ostrzeżenia                                                  | <b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie</b> |

|                                    | należy wyrzucać do z                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Highlight Compensation (HLC)       | <b>Tak</b>                                     |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)      | <b>Tak</b>                                     |
| Wide Dynamic Range (WDR)           | <b>120 dB</b>                                  |
| Pobór mocy (max)                   | <b>7,6 W</b>                                   |
| Ilość wbudowanych mikrofonów       | <b>2</b>                                       |
| Efekty świetlne                    | <b>Tak</b>                                     |
| Sposób łączności                   | <b>Przewodowy</b>                              |
| Kompensacja oświetlenia tylnego    | <b>Tak</b>                                     |
| Kodeki dźwiękowe                   | <b>G.711Mu,G.711a,G.726,PCM,G.723</b>          |
| Najmniejsza odległość ogniskowa    | <b>2 m</b>                                     |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci   | <b>256 GB</b>                                  |
| Liczba kamer                       | <b>1</b>                                       |
| Wbudowany HDD                      | <b>Nie</b>                                     |
| Wzmocnienie sterowania             | <b>Automatyczne/Ręczne</b>                     |
| Maksymalna przesłona               | <b>1</b>                                       |
| Typ diody LED                      | <b>Podczerwień / Dioda LED światła białego</b> |
| Typ przetwornika obrazu            | <b>CMOS</b>                                    |
| Kontrola panewki kamery            | <b>Tak</b>                                     |
| Wielkość czujnika CCD              | <b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>                |
| Transmisja wideo                   | <b>Tak</b>                                     |
| Przewodowa sieć lan                | <b>Tak</b>                                     |
| Przeznaczenie                      | <b>Zewnętrzna / Wewnętrzna</b>                 |
| Wyjście prądu stałego (w woltach)  | <b>12</b>                                      |
| Maksymalna rozdzielczość           | <b>3840 x 2160 px</b>                          |
| Pojemność pamięci wewnętrznej      | <b>512 MB</b>                                  |
| Kąt obrotu                         | <b>360°</b>                                    |
| Redukcja hałasu                    | <b>Tak</b>                                     |
| Kolor produktu                     | <b>Biały</b>                                   |
| Formaty kompresji                  | <b>M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264</b>        |
| Waga produktu                      | <b>1 kg</b>                                    |
| Diody LED                          | <b>Alarm</b>                                   |
| Pobór mocy                         | <b>4,5 W</b>                                   |
| Szerokość produktu                 | <b>94,4 mm</b>                                 |
| Materiał obudowy                   | <b>Metal,Plastik</b>                           |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | <b>-40 - 60 °C</b>                             |
| Tryb nocny                         | <b>Tak</b>                                     |

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zakres wilgotności względnej                         | <b>0 - 95%</b>                                                |
| Alarm                                                | <b>Tak</b>                                                    |
| Kontrola szybkości transmisji danych                 | <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>        |
| Technologia redukcji szumów                          | <b>Redukcja szumów 3D</b>                                     |
| Wideo detekcja ruchu                                 | <b>Tak</b>                                                    |
| WE/WY alarmu                                         | <b>Tak</b>                                                    |
| Określanie odległości (szerokie)                     | <b>9,1 m</b>                                                  |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie                   | <b>106°</b>                                                   |
| Obserwowanie odległości (szerokie)                   | <b>36,4 m</b>                                                 |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | <b>Tak</b>                                                    |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))   | <b>9,1 W</b>                                                  |
| Prędkość przepływu danych                            | <b>H.264: 32 Kbps-8192 Kbps,<br/>H.265: 12 Kbps-8192 Kbps</b> |
| Komendy głosowe                                      | <b>Tak</b>                                                    |
| Lustro                                               | <b>Tak</b>                                                    |
| Efekty dźwiękowe                                     | <b>Tak</b>                                                    |
| Dostosowywanie czasu migawki                         | <b>Automatyczne/Ręczne</b>                                    |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M