Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5241e-ze-27135-p-295520.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135

Cena brutto	**6 743,99 zł**
Cena netto	**5 482,92 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0484**
Kod producenta	**IPC-HFW5241E-ZE-27135**
Kod EAN	**6939554965890**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,1280 x 960**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Biały**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Kąt obrotu	**360°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**19°**
Długość ogniskowa	**7 - 35 mm**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Kąt widzenia (poziomy)	**33°**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz,Liczenie ludzi**
Wi-Fi	**Nie**
Suma megapikseli	**2 MP**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.723,G.711a,G.711Mu**
Tryb nocny	**Tak**
Kodeki glosu	**G.711a,G.726,G.711Mu,G.723**
Kąt widzenia w poziomie	**33°**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Maks. Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Certyfikaty	**CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Ilość klatek	**30 fps**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Rozmiar układu	**Pocisk**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**10,3 W**
Transmisja wideo	**Tak**

Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**120 m**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Kod IK	**IK10**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Szerokość produktu	**95 mm**
Długość produktu	**273,2 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Głębokość produktu	**95 mm**
Pobór mocy (max)	**10,3 W**
IK code	**IK10**
Waga wraz z opakowaniem	**1,51 kg**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**1,11 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M