Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5249t-ase-ni-0360b-p-295561.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B

Cena brutto	**489,99 zł**
Cena netto	**398,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0606**
Kod producenta	**IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B**
Kod EAN	**6939554977855**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 240,704 x 576,1280 x 720,704 x 480,1280 x 960,352 x 288,1920 × 1080,640 × 480**
Wejście RCA	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obserwuj odległość	**22,1 m**
Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wykrywanie odległości	**55,2 m**
Układ	**Pocisk**
Video detektor ruchu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Transmisja wideo	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Lustro	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Funkcje systemu Intelligent Video	**Potykacz,Wtargnięcie**

Surveillance (IVS)	
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 12 Kbps–8192 Kbps**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**47°**
Tryb nocny	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Wyjścia audio RCA	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba czujników	**1**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,AAC,G.711Mu,G.711a,G.723**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Tryb niestandardowy,Zewnętrzna,Automatyczna**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,7 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Certyfikaty	**LVD: EN60950-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Ilość klatek	**30 fps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalne zużycie mocy	**3,8 W**
Długość produktu	**244,1 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Pobór mocy (max)	**3,8 W**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Karta sieciowa	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kanały wejściowe audio	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalna przesłona	**1**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Suma megapikseli	**2 MP**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Określanie odległości	**5,5 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba soczewek	**1**
Szerokość produktu	**79 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Głębokość produktu	**75,9 mm**
Kodeki glosu	**G.711a,G.711Mu,G.723,G.726,AAC**
Technologia redukcji szumów	**Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR**
Waga produktu	**805 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Formaty kompresji	**H.264H,H.265,H.264,H.264B,M-JPEG**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M