

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5442e-ze-2712-s3-p-369904.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3

Cena brutto	2 272,99 zł
Cena netto	1 847,96 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6782
Kod producenta	42823
Kod EAN	6923172587251
Pojemność pamięci ROM	4000 MB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137 - 54°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Maska prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Kod IK	IK10
Obserwowanie odległości (tele)	52,3 m
Określanie odległości (szerokie)	5,8 m
Określanie odległości (tele)	13,1 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	57,5 m
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wi-Fi	Nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	30 fps
Układ	Tubowa
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 2688 x 1520, 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576

Obsługiwane formaty audio	AAC
Waga wraz z opakowaniem	1,66 kg
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szerokość produktu	95 mm
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Au tomatyczna
Zakres temperatur (przechowywanie)	5 - 40 °C
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość diod oświetlenia	4
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Długość produktu	273,2 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62 - 27°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Liczba czujników	1
Suma megapikseli	4 MP
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Długość ogniskowa	2.7 - 12 mm
Obserwowanie odległości (szerokie)	23 m
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,9 W
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wejścia alarmu	2
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.

Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2688 x 1520 px
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	52,3 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	26,2 m
Wykrywanie odległości (tele)	130,8 m
Lustro	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Kąt obrotu	360°
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+
Waga produktu	1,12 kg
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Głębokość produktu	95 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Stabilizator obrazu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	1,8
Typ diody LED	Podczerwień
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	9,9 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	115 - 47°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Min. Oświetlenie	0 lx
Prędkość przepływu danych	32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps



Zakres dynamiczny	140 dB
Wbudowany HDD	Nie
Liczba kamer	1
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne

Opis produktu

- Gwarancja: G024M