Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5442e-ze-2712-s3-p-369904.html



Kamera IP Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3

Cena brutto	**2 272,99 zł**
Cena netto	**1 847,96 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR6782**
Kod producenta	**42823**
Kod EAN	**6923172587251**
Maska prywatności	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Długość produktu	**273,2 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Pobór mocy (max)	**9,9 W**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**4000 MB**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Prędkość przepływu danych	**32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps**
Tryb nocny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Bluetooth	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62 - 27°**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Maksymalna przesłona	**1,8**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**115 - 47°**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.7 - 12 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Redukcja hałasu	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kanały wejścia alarmu	**2**
Ilość klatek	**30 fps**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,9 W**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**137 - 54°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Obsługiwane formaty audio	**AAC**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**57,5 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wykrywanie odległości (tele)	**130,8 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Określanie odległości (tele)	**13,1 m**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**26,2 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Określanie odległości (szerokie)	**5,8 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**52,3 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**5 - 40 °C**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obserwowanie odległości (tele)	**52,3 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2688 x 1520 px**
Szerokość produktu	**95 mm**
Liczba kamer	**1**
Kod IK	**IK10**
Głębokość produktu	**95 mm**
Liczba czujników	**1**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Waga wraz z opakowaniem	**1,66 kg**
Zakres dynamiczny	**140 dB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Waga produktu	**1,12 kg**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 480,2688 x 1520,1280 x 960,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,352 x 240,704 x 576**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Kolor produktu	**Biały**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Układ	**Tubowa**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M