Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5442t-ase-0280b-p-297246.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW5442T-ASE-0280B

Cena brutto	**1 891,99 zł**
Cena netto	**1 538,20 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0510**
Kod producenta	**IPC-HFW5442T-ASE-0280B**
Kod EAN	**6939554966521**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,352 x 240,704 x 576,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,640 x 480 (VGA)**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps– 8192 Kbps**
Kolor produktu	**Biały**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Kąt obrotu	**360°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**

Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,3 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC, PoE**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Stała ostrość	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Video detektor ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Transmisja wideo	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Kod IK	**IK10**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Lampa,Zewnętrzna,Automatyczna**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Analityczna inteligencja wideo	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Pobór mocy	**9,5 W**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Auto zmiana	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Funkcja liczenia osób	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ochrona prywatności	**Tak**

IK code	**IK10**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Paroodporny	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Określanie odległości	**6 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2688 x 1520 px**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługiwane formaty audio	**AAC**
Obserwuj odległość	**23 m**
Formaty kompresji	**H.265 Pro+,H.265 Pro,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Wykrywanie odległości	**58 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Smart IR	**Tak**
Wysokość produktu	**75,9 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Technologia łączności	**Przewodowa**

Redukcja hałasu	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szerokość produktu	**79 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Głębokość produktu	**244,1 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Waga produktu	**815 g**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,1080p**
Lustro	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M