Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5541e-se-0360b-p-295522.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW5541E-SE-0360B

Cena brutto	**657,99 zł**
Cena netto	**534,95 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0504**
Kod producenta	**IPC-HFW5541E-SE-0360B**
Kod EAN	**6939554985812**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**76 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**190 m**
Długość produktu	**273,2 mm**
Szerokość produktu	**95 mm**
Wykrywanie odległości (tele)	**620 m**
Pobór mocy (max)	**10,9 W**
Głębokość produktu	**95 mm**
Określanie odległości (tele)	**62 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,51 kg**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**124 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Waga produktu	**1,11 kg**
Określanie odległości (szerokie)	**19 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 960,352 x 288**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**38 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**

Kolor produktu	**Biały**
Obserwowanie odległości (tele)	**248 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Układ	**Pocisk**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2592 x 1944 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt obrotu	**360°**
Kod IK	**IK10**
Maksymalna przesłona	**1,3**
Kąt widzenia (pionowy)	**23°**
Kanały wejściowe audio	**1**
Długość ogniskowa	**7 - 35 mm**
Kąt widzenia (poziomy)	**31°**
IK code	**IK10**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Suma megapikseli	**5 MP**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Kodeki glosu	**G.711a,G.723,G.711Mu,G.726**
Tryb nocny	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps–8192 Kbps/19 Kbps–7424 Kbps**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Bluetooth	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**

Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,G.726,G.723,G.711a**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maks. Rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Ilość klatek	**30 fps**
Certyfikaty	**CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Kąt widzenia w poziomie	**31°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**120 m**
Maksymalne zużycie mocy	**10,9 W**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Transmisja wideo	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3-1/100000 s**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Liczba kamer	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,4 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M