Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5541t-ase-0280b-p-295533.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW5541T-ASE-0280B

Cena brutto	**562,99 zł**
Cena netto	**457,72 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0537**
Kod producenta	**IPC-HFW5541T-ASE-0280B**
Kod EAN	**6923172584335**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Waga wraz z opakowaniem	**1,08 kg**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Waga produktu	**815 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 240,2688 x 1520,704 x 480,640 x 480 (VGA),704 x 576,2592 x 1944,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,352 x 288**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Lustro	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Zmiana scen,Liczenie ludzi,Potykacz**
Układ	**Pocisk**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Prędkość przepływu danych	**32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps**
Kąt obrotu	**360°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**

Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny,Mechaniczny**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**5 MP**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**84°**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.723,G.711a,G.711Mu**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane formaty audio	**AAC**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Materiał obudowy	**Metal**
Kodeki glosu	**G.711Mu,G.726,G.711a,G.723**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Certyfikaty	**CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,1080p**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**

Ilość klatek	**30 fps**
Transmisja wideo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**78 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,4 W**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kanały wejściowe audio	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Określanie odległości	**8 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Liczba czujników	**1**
Liczba soczewek	**1**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,6 m**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**5 - 40 °C**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obserwuj odległość	**32 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Długość produktu	**244,1 mm**

Wykrywanie odległości	**80 m**
Szerokość produktu	**79 mm**
Pobór mocy (max)	**7,1 W**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość produktu	**75,9 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M