Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5849t1-ase-led-0360b-p-302870.html

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B



Cena brutto	**1 422,99 zł**
Cena netto	**1 156,90 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0605**
Kod producenta	**IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B**
Kod EAN	**6923172524539**
Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wykrywanie odległości	**120,4 m**
Układ	**Pocisk**
Video detektor ruchu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Lustro	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Prędkość przepływu danych	**3 Kbps - 20480 Kbps**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**50°**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**91°**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Wyjścia audio RCA	**1**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Liczba czujników	**1**
Kodeki dźwiękowe	**PCM,G.711Mu,G.711a,G.726,G.723**
Balans bieli	**Tryb niestandardowy,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**5,4 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Pobór mocy	**5,3 W**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Ilość klatek	**30 fps**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalne zużycie mocy	**12,1 W**
Długość produktu	**288,4 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-20 - 90°**
Pobór mocy (max)	**12,1 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**

Karta sieciowa	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,2 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**106°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Maksymalna przesłona	**1**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Suma megapikseli	**8 MP**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wbudowany HDD	**Nie**
Określanie odległości	**12 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba soczewek	**1**
Szerokość produktu	**94,4 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Głębokość produktu	**84,7 mm**
Kodeki glosu	**G.711a,G.723,G.711Mu,PCM,G.726**
Waga produktu	**1,12 kg**
Formaty kompresji	**H.264B,M-JPEG,H.264H,H.265,H.264**
Rozpoznawanie odległości	**24,1 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,3072 x 1728,1920 × 1080,2688 x 1520,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,3840 x 2160,1280 x 720,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 960,352 x 288,640 × 480,2304 x 1296,3072 x 2048**
Wejście RCA	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obserwuj odległość	**48,2 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M