Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-p-295536.html

Kamera IP DAHUA



Cena brutto	**607,99 zł**
Cena netto	**494,30 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0542**
Kod producenta	**IPC-HFW2831S-S-0280B-S2**
Kod EAN	**6939554980114**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Wysokość produktu	**166,2 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**125°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**480 g**
Liczba soczewek	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2304 x 1296,3840 x 2160,1920 × 1080,2688 x 1520,1280 x 960,3072 x 2048,704 x 480,3072 x 1728,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,1280 x 720,2048 x 1536 (QXGA),352 x 288,640 × 480**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**

Układ	**Tuba/kopułka**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Min. Oświetlenie	**0,009 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**5,5 W**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Suma megapikseli	**8 MP**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**7 cm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+,H.264B**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 12 Kbps–8192 Kbps**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5,5 W**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M