

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd1a404db-gny-p-332744.html>

KAMERA IP DAHUA SD1A404DB-GNY



Cena brutto	812,99 zł
Cena netto	660,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZ22
Kod producenta	45640
Kod EAN	6923172590367
PTZ	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Skanowanie progresywne	Tak
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	55 dB
Waga produktu	500 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Żywotność diody LED podczerwonej	3 h
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,2560 x 1440,704 x 480,352 x 240,704 x 576
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 70 °/s
Kolor produktu	Czarny,Biały
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 30 °/s
Układ	Kopuła
Liczba kamer	1
Zaprogramowane punkty	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,2 m
Kanały wejścia alarmu	1
Wi-Fi	Nie

Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres przesuwania	0 - 355°
Predefiniowana prędkość przechylenia	0,1 °/s
Zoom optyczny	4x
Automatyczne wykrywanie	Tak
Prędkość wstępna	0,1 °/s
Liczba użytkowników	20 użyt.
Pobór mocy (max)	13 W
Protokoły PTZ	DH-SD
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 28 mm (1 / 28")
Tryby PTZ	Określony punkt,8-turowy
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Obserwowanie odległości (szerokie)	94,8 m
Stabilizator obrazu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości (szerokie)	240 m
Balans bieli	Street lamp,Zewnętrzna,Lampa sodowa,Naturalny,Ręczny,Wewnętrzna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Określanie odległości (szerokie)	24 m
Pobór mocy	4 W
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	48 m
Minimalna przesłona	1,8
Kod IK	IK08
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4
Maksymalna przesłona	2,7
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
WE/WY alarmu	Tak
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Średnica	12,8 cm
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Wideo detekcja ruchu	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.264H,H.265,H.264,M-JPEG,H.264B
Liczba soczewek	1
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Redukcja hałasu	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wbudowany HDD	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy zoom	16x
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	5 - 90°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Pojemność pamięci ROM	256 MB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç,Wykrywanie twarzy,Przekraczać granicę,Opuszczony obiekt,Zaginiony obiekt
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kontrola panewki kamery	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Wysokość produktu	65,7 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Oprogramowanie do zarządzania	DMSS; DSS Pro
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M